

DT119



JEDNORAZOVÁ KOMBINÉZA S KAPUCŇOU DELTATEK 5000 - TYP 4B - PODLEPENÉ ŠVY  
Ref. DT119



#### Vlastnosti výrobku

Kombinéza s elastickou kapucňou. Typ 4-B. Netkaný materiál Deltatek 5000 s mikroporéznou lamináciou. Obojstranný zips prekrytý lištou. Elastické sťahovanie v páse a členkoch. Úplet na zápästí. Antistatická. Jednorazová. Samostatne a vákuovo balené.

Netkaná tkanina Deltatek 5000, mikroporózna laminátová 63 g/m<sup>2</sup>.

#### FARBA

Biela

#### VEĽKOSŤ

M, L, XL, XXL

## Výhody výrobku & výhody pre užívateľa



DELTATEK 5000

Polyetylénová fólia zabezpečuje lepšiu odolnosť pred chemickými látkami a lepšiu mechanickú odolnosť (oder - pretrhnutie)



Kapucňa zložená z 3 častí

Prispôsobuje sa pohybov hlavy čím poskytuje väčšie pohodlie



Zips prekrytý lištou na suchý zips

Veľmi dobré tesnenie



Manžety z úpletu

Dobre prilieha na zápästiach



Ukončenie spodnej časti na gumičku



0%  
SILICONE  
LATEX



Mikroporézny laminát

Nezanecháva vlákna  
Veľmi jemná

Nepriepustné švy

Dekontaminačné práce



DELTATEK 5000

Certifikáty - Normy



NARIADENIE (EÚ) 2016/425

EN ISO 13688:2013 Všeobecné požiadavky na odevy.



EN14605:2005+A1:2009 Výkonostné požiadavky pre oblečenie so vodotesnými (typ 3) a vzduchotesnými (typ 4) spojmi

TYP 4B: Ochrana proti kapalným chemikáliám (mlhy) - Typ 4B



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Ochranné odevy na použitie proti tuhým časticiam - Odevy typu 5

TYP 5B: Ochrana proti prachovým časticiam (azbest) + biologická ochrana, typ 5



EN13034:2005+A1:2009 Funkčné požiadavky na odevy chrániace pred chemikáliami, poskytujúce obmedzenú ochranu pred kvapalnými chemikáliami (prostriedky typu 6)

TYP 6B: Omezená ochrana proti kapalným chemikáliám + biologická ochrana, typ 6B



EN14126:2003+AC:2004 Ochranné odevy. Požiadavky a skúšobné metódy na ochranný odev proti nositeľom nákazy



EN1073-2:2002 Ochranné oblečenie proti rádioaktívnej kontaminácii. Požiadavky a skúšobné metódy týkajúce sa neodvetrávaného ochranného odevu proti rádioaktívnej kontaminácii vo forme čistočiek.

TRIEDA 1: Radioaktivita – ochranný faktor 5 – trieda 1



EN1149-5:2018 Elektrostatické vlastnosti. Časť 5: Požiadavky na účinnosť materiálu a konštrukciu

∴ Měrný povrchový odpor menší nebo rovný  $2,5 \times 10^9$  ohmů alespoň na jedné stěně, dle EN1149-1



EN ISO 27065:2017 Výkonostné požiadavky pre ochranné odevy pre operátorov, ktorí pracujú s tekutými pesticídmi, a pre pracovníkov vystavených týmto aplikovaným pesticídmi

C1: Úroveň ochrany voči pesticídmi pri expozícii nízkej intenzity (C1).

| Referencie |               |       |         |                                                                                     |                                                                                     |
|------------|---------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencie | Čiarový kód   | FARBA | VEĽKOSŤ |  |  |
| DT119TM    | 3295249103200 | Biela | M       | 20                                                                                  | -                                                                                   |
| DT119GT    | 3295249103217 | Biela | L       | 20                                                                                  | -                                                                                   |
| DT119XG    | 3295249103224 | Biela | XL      | 20                                                                                  | -                                                                                   |
| DT119XX    | 3295249103231 | Biela | XXL     | 20                                                                                  | -                                                                                   |